

SLIMFLUX UP&DOWN TRASLUCIDO



* Apparecchio di grande leggerezza visiva caratterizzato da doppia emissione, verso il basso e verso l'alto e dalla semitrasparenza del pannello stesso.

* Alimentazione remota nascosta in un rosone di metallo bianco da fissare a soffitto.

* Accensione immediata.

* Assenza di manutenzione.

* Resa cromatica superiore a 80.

* Lunghezza cavetti di sospensione: L = 130cm

* Dimensioni driver: 600x55x40mm.

* Aggancio dei cavetti con moschettone.

* Dimmerabile con dimmers 1-10V.

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	LP30120DE-TR
Potenza nominale	40 W
Attacco	cavi/wires
Corrente d'ingresso	500
Flusso nominale	4000 LUMEN
Tensione d'ingresso	100-240V
Tonalità della luce	Luce naturale
Temperatura di colore	4000 K
Lunghezza	120 mm
Lunghezza 1	30 mm
Lunghezza 2	9 mm
Peso	3400 g
Corrente massima di uscita	840 mA
Carico di uscita	40 W

Prestazioni

Fotometria	LP30120DE-TR
Ra	>80
Durata di vita	30000 h
Classe energetica	A

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	SI
Numero di cicli ON-OFF	100000
Fattore di potenza	0,95
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Tempo di innesco	<0,2s
Mercurio espresso in mg	0
LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	70
T(°C) ambiente di utilizzo	-25°C / +35°C

Norme e Direttive di riferimento	2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica 2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 EN 61000-3-2/A1/A2 * anno 2011 EN 61000-3-3 * anno 2014 EN 60598-1 EN 60598-2-2 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling
----------------------------------	---

Spettrocolorimetria e Fotometria

	4000K Ra80		H(m) D1(m) D2(m) Emax(lx)			
	Fixture Power	40W	49°	85°		
	Source Flux	4000lm	1	4.41	3.58	288
	Fixture Flux	4000lm	2	8.82	7.16	72
	Efficacy	100lm/W	3	13.22	10.74	32
	Imax	1017cd	4	17.63	14.32	18
		5	22.04	17.90	12	

File per i calcoli illuminotecnici Eulumdat disponibili sul sito

Altre Infotech

Informazioni Spedizione

Barcode Articolo	8011905850821
Imballo	1 pz