

NUOVI ARRIVI!



## INCASSATI LESELI SC

### TIPOLOGIA

Sorgente a LED con tecnologia SMD e chip ad alta efficienza integrata in un corpo illuminante ad incasso.

### CARATTERISTICA

Schermo diffusore effetto satinato anti-abbagliamento. Flicker Free

### MONTAGGIO

Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. Connessione alla rete tramite morsetti a vite.

### MATERIALE

Corpo in plastica termoconduttrice; estrema leggerezza e maneggevolezza.

- QUATTRO POTENZE: 6W - 12W - 22W - 30W
- TRE TEMPERATURE DI COLORE: 3000K - 4000K - 6000K
- 25.000H L70B20
- RA>80
- FORI DI TAGLIO: 75 - 150 - 195 mm
- CORPO LEGGERO IN PLASTICA TERMOCONDUTTRICE
- APERTURA 110°
- FLUSSO DA 450 A 2600LM
- DRIVER INTERNO ECCETTO SUL 30W (DRIVER REMOTO)

W	art.	W	lm	cd	K	PF	▲	∅	H	ⓘ	📦
6	DT30L130	6	455	160	3000	0,8	110°	92	50	75	40
	DT30L140	6	470	165	4000	0,8	110°	92	50	75	40
	DT30L160	6	470	165	6000	0,8	110°	92	50	75	40
12	DT40L130	12	1000	350	3000	0,9	110°	166	54	150	20
	DT40L140	12	1050	365	4000	0,9	110°	166	54	150	20
	DT40L160	12	1050	365	6000	0,9	110°	166	54	150	20
22	DT80L130	22	2000	700	3000	0,9	110°	216	58	195	10
	DT80L140	22	2050	715	4000	0,9	110°	216	58	195	10
	DT80L160	22	2050	715	6000	0,9	110°	216	58	195	10
30	DT80L1HP30	30	2600	910	3000	0,9	110°	216	58	195	10
	DT80L1HP40	30	2600	910	4000	0,9	110°	216	58	195	10
	DT80L1HP60	30	2600	910	6000	0,9	110°	216	58	195	10

30W DRIVER  
REMOTO

disponibili a magazzino

\* Sconto in merce omaggio da utilizzarsi nello stesso ordine di acquisto e per i codici di questa promozione. Gli articoli di questa famiglia possono essere acquistati anche singolarmente (fermo restando l'ordine minimo).