

## NOUVEAUX ARRIVAGES



## RTF100 New

Large gamme de luminaires encastrés PRO avec un design doux, une lumière bien diffusée, un rendu des couleurs très élevé et une longue durée de vie .

Peut être utilisé partout :

**Bureaux** : espaces communs, couloirs, salles de réunion

**Secteur de l'accueil** : hôtels, restaurants

**Zones de production** : éclairage général, zones fonctionnelles

**Magasins** : éclairage général, modulable par zone en fonction de la puissance choisie.

**Résidentiel** : des petites puissances dans les couleurs chaudes aux grandes puissances dans les cages d'escalier, etc.

- TROIS PUISSANCES : 7W - 14W - 24W
- TROIS TEMPÉRATURES DE COULEUR : 3000K - 4000K - 6000K
- 50 000H L80B20
- RA>90
- DEUX FORMES : RONDE ET CARRÉE
- FAIBLES ÉPAISSEURS : 24 - 26 - 35 MM
- TROUS DE COUPE STANDARD : 75 - 120 - 225 MM
- CORPS ROBUSTE EN ALUMINIUM
- OUVERTURE DE 110°.
- LUMENS DE 660 À 2400LM
- DRIVER DÉPORTÉ INCLUS
- PEUT ÊTRE GRADÉ AVEC LE CODE DU DRIVER GRADABLE DELT40D-M
- PEUT ÊTRE CONNECTÉ AVEC LE KIT D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS KTEMR03 (3 HEURES D'ÉCLAIRAGE)

W	art. <b>RONDE</b>	lm	cd	ⓘ	art. <b>CARRÉ</b>	lumen	cd	ⓘ	K	PF	▲
7	RTF03L130T	600	290	75	RTF03L130Q	630	310	75x75	3000	0,5	110°
	RTF03L140T	630	305	75	RTF03L140Q	665	325	75x75	4000	0,5	110°
	RTF03L160T	660	320	75	RTF03L160Q	700	340	75x75	6000	0,5	110°
14	RTF04L130T	1195	585	120	RTF04L130Q	1260	615	120x120	3000	0,5	110°
	RTF04L140T	1260	615	120	RTF04L140Q	1325	645	120x120	4000	0,5	110°
	RTF04L160T	1325	645	120	RTF04L160Q	1390	675	120x120	6000	0,5	110°
24	RTF08L130T	2185	965	195	RTF08L130Q	2185	965	195x195	3000	0,95	110°
	RTF08L140T	2300	1015	195	RTF08L140Q	2300	1015	195x195	4000	0,95	110°
	RTF08L160T	2415	1065	195	RTF08L160Q	2415	1065	195x195	6000	0,95	110°

disponible en stock