

NUOVI ARRIVI!



RTF100 New

Ampia gamma di incassati PRO dal design morbido, luce ben diffusa, resa del colore molto alta e lunga durata di vita.

Impiegabili ovunque:

Uffici: aree comuni, corridoi, sale riunioni

Settore accoglienza: hotel, ristoranti

Aree produttive: illuminazione generale, aree funzionali

Negozi: illuminazione generale, modulabile per aree a seconda della potenza scelta.

Residenziale: dalla potenze piccola nel colore caldo a potenze più importanti nelle aree scale etc..

- TRE POTENZE: 7W - 14W - 24W
- TRE TEMPERATURE DI COLORE: 3000K - 4000K - 6000K
- 50.000H L80B20
- RA>90
- DUE FORME: TONDO E QUADRATO
- BASSO SPESSORE: 24 - 26 - 35 mm
- FORI DI TAGLIO STANDARD: 75 - 120 - 225 mm
- CORPO ROBUSTO IN ALLUMINIO
- APERTURA 110°
- LUMEN DA 660 A 2400LM
- DRIVER REMOTO INCLUSO
- POSSIBILITÀ DI DIMMERAZIONE CON IL CODICE DRIVER DIMMERABILE DELT40D-M
- POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE CON KIT ILLUMINAZIONE DI RISERVA KTEMR03 (DURATA ACCENSIONE 3 ORE)

W	art. TONDO	lm	cd	ⓘ	art. QUADRATO	lumen	cd	Ⓜ	K	PF	▲
7	RTF03L130T	600	290	75	RTF03L130Q	630	310	75x75	3000	0,5	110°
	RTF03L140T	630	305	75	RTF03L140Q	665	325	75x75	4000	0,5	110°
	RTF03L160T	660	320	75	RTF03L160Q	700	340	75x75	6000	0,5	110°
14	RTF04L130T	1195	585	120	RTF04L130Q	1260	615	120x120	3000	0,5	110°
	RTF04L140T	1260	615	120	RTF04L140Q	1325	645	120x120	4000	0,5	110°
	RTF04L160T	1325	645	120	RTF04L160Q	1390	675	120x120	6000	0,5	110°
24	RTF08L130T	2185	965	195	RTF08L130Q	2185	965	195x195	3000	0,95	110°
	RTF08L140T	2300	1015	195	RTF08L140Q	2300	1015	195x195	4000	0,95	110°
	RTF08L160T	2415	1065	195	RTF08L160Q	2415	1065	195x195	6000	0,95	110°

disponibili a magazzino