

## NUEVOS INGRESOS



## RTF100 New

Amplia gama de luminarias empotradas PRO con un diseño suave, luz bien difuminada, muy alta reproducción cromática y larga vida útil; eficiencia de 120lm/W.

Se puede utilizar en cualquier lugar:

**Oficinas:** zonas comunes, pasillos, salas de reuniones

**Sector de la hostelería:** hoteles, restaurantes

**Áreas de producción:** iluminación general, áreas funcionales

**Tiendas:** iluminación general, se puede modular por zonas en función de la potencia elegida.

**Residencial:** desde pequeñas potencias en colores cálidos hasta mayores potencias en zonas de escaleras, etc.

- TRES POTENCIAS: 7W - 14W - 24W
- TRES TEMPERATURAS DE COLOR: 3000K - 4000K - 6000K
- 50.000H L80B20
- RA>90
- DOS FORMAS: REDONDA Y CUADRADA
- ESPESOR BAJO: 24 - 26 - 35 MM
- AGUJEROS DE CORTE ESTÁNDAR: 75 - 120 - 225 MM
- CUERPO ROBUSTO DE ALUMINIO
- APERTURA DE 110°.
- LÚMENES DE 660 A 2400LM
- CONDUCTOR REMOTO INCLUIDO
- POSIBILIDAD DE REGULACIÓN CON EL CÓDIGO DEL CONTROLADOR REGULABLE DELT40D-M
- PUEDE CONECTARSE CON EL KIT DE ILUMINACIÓN DE RESERVA KTEMR03 (DURACIÓN DEL ENCENDIDO 3 HORAS)

W	art. REDONDO	lm	cd	ⓘ	art. CUADRADO	lumen	cd	Ⓜ	K	PF	▲
7	RTF03L130T	600	290	75	RTF03L130Q	630	310	75x75	3000	0,5	110°
	RTF03L140T	630	305	75	RTF03L140Q	665	325	75x75	4000	0,5	110°
	RTF03L160T	660	320	75	RTF03L160Q	700	340	75x75	6000	0,5	110°
14	RTF04L130T	1195	585	120	RTF04L130Q	1260	615	120x120	3000	0,5	110°
	RTF04L140T	1260	615	120	RTF04L140Q	1325	645	120x120	4000	0,5	110°
	RTF04L160T	1325	645	120	RTF04L160Q	1390	675	120x120	6000	0,5	110°
24	RTF08L130T	2185	965	195	RTF08L130Q	2185	965	195x195	3000	0,95	110°
	RTF08L140T	2300	1015	195	RTF08L140Q	2300	1015	195x195	4000	0,95	110°
	RTF08L160T	2415	1065	195	RTF08L160Q	2415	1065	195x195	6000	0,95	110°

disponible en stock